



# Завод Технологий Водного Хозяйства

Россия, г. Самара, 443099 ул. Набережная реки Самара д. 1  
+7 (846) 973-54-54

[info@z-tvh.ru](mailto:info@z-tvh.ru) / [www.z-tvh.ru](http://www.z-tvh.ru)

## Оборудование для комплексов автомоек.

### 1. Серия фильтрующих установок Фильтр-У

Допустимый уровень загрязнения сточных вод на входе установки Фильтр-У.

Параметр	Концентрация на входе, мг/л.	Концентрация на выходе, мг/л.
Взвешенные вещества	1700	40
Нефтепродукты	250	0,5

### Модификации установки ФИЛЬТР-У

Наименование	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Габаритные размеры, мм.	Потребляемая мощность, кВт	Масса сухая/залитая, кг.	Цена руб.
Фильтр-У-1	1	1500x700x1100	2	140/340	120 500
Фильтр-У-2	2	1500x700x1100	2,1	145/345	150 300
Фильтр-У-5	5	2100x800x1500	3,2	190/690	195 000
Фильтр-У-10	10	3600x1000x1200	4,5	250/2250	325 000

### 2. Серия флотационных систем ТР для автомоек (ТР-А)

Допустимый уровень загрязнения сточных вод на входе установки ТР-А

Параметр	Концентрация на входе, мг/л	Концентрация на выходе, мг/л
Взвешенные вещества	3000	20
Нефтепродукты	500	0,2

### Модификации установки ТР-А

Наименование	Производительность	Габаритные размеры, мм.	Потребляемая мощность, кВт.	Цена, руб.
ТР-А-1	1 м <sup>3</sup> /ч	1500x1100x2000	2,2	270 000
ТР-А-2	2 м <sup>3</sup> /ч	1750x1350x2000	2,2	360 000
ТР-А-5*	5 м <sup>3</sup> /ч	2000x2200x2000	5,5	690 000
ТР-А-10*	10 м <sup>3</sup> /ч	3500x2200x2300	7,5	1 250 000

\* - Могут быть опционально оснащены системой автоматического промыва фильтров (цена при это изменяется).

### 3. Трехсекционные емкости - отстойники

Расчет стоимости отстойника производится согласно утвержденному техническому заданию и эскизным чертежам заказчика.